SALZBURGER BLOCKHAUSBAU

BLOCK HAUS-BÜRO DR. BARTH

www. blockhaus-barth.de

Die Salzburger Doppelglocke in der Fachpresse:

Blockhausbüro bietet Salzburger Doppelglocke

Vor wenigen Monaten sind in einigen deutschen Bundesländern die ersten massiven Wohnblockhäuser mit einer neuen, optisch attraktiven Eckverbindung für die Außenwände entstanden, die von Kennern als 'Doppelter Klingschrot' bezeichnet wird und umgangssprachlich als 'Salzburger Doppelglocke' bekannt wurde. Ausgehend von den Traditionen alpenländischer Blockhaus-Baukunst, bei der jede Bohlenlage in den Ecken von Hand bearbeitet nun und verbunden wurde, bietet das ostdeutsche Blockhausbüro Barth diese Eckverbindung an.

Die Salzburger Doppelglocke wird mit Spezial-Fräswerkzeugen auf modernen Abbundanlagen kostengünstig in Serie hergestellt. Die Blockhausbausätze sind daher nicht teurer als die mit herkömmlichen Eckverbindungen mit Vorkopf oder einfachem Klingschrot, bieten aber eine Reihe bedeutender Vorteile. So ist die Eckverbindung für Außenwände beim einschaligen Blockhausbau form- und kraftschlüssig und völlig wind- und wasserdicht. Bei vorspringenden Innenwand-Ecken ist die Verbindung praktisch und ästhetisch reizvoll, da sie kaum Vorköpfe hat. Weitere Informationen unter Tel. 0049(0)351-4719430 oder unter www.blockhaus-barth.de.

Doppelter Klingschrot

Die Eckverbindung mit 'Salzburger Doppelglocke' ist beim einschaligen Blockhaus form- und kraftschlüssig und absolut wind- und wasserdicht

Aus Blockhome 1/2007

Machen Sie den *Blower-Door-Test* * , dann wissen Sie, dass Ihr Blockhaus wirklich dicht ist – aber diffusionsoffen und absolut wohngesund, wie jedes Massivholzhaus!

* Mit dem Differenzdruck-Messverfahren (auch: *Blower-Door-Test*) wird die Luftdichtheit eines Gebäudes gemessen. Das Verfahren dient dazu, Leckagen in der Gebäudehülle aufzuspüren und die Luftwechselrate zu bestimmen.